







Наименование	Изображение	Технические характеристики	Розничная цена (руб.)	Цена от 100шт (руб.)
Светодиодный светильник СВО-МС-35Г для потолков Грильято (Аналог ЛВО и ЛПО 4x18Вт)		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 35Вт ❖ световой поток – 4044 Лм ❖ универсальный корпус 588×588×40 мм ❖ коэффициент пульсации < 1% ❖ рассеиватель – Призма 	1 500	1 450
Светодиодный Светильник СВО-МС-35А Армстронг (Аналог ЛВО и ЛПО 4x181Вт)		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 35Вт ❖ Световой поток – 4044 Лм ❖ универсальный корпус 595×595×40 мм ❖ коэффициент пульсации < 1% ❖ рассеиватель – Призма 	1 500	1 350
Светодиодный Светильник СВО-МС-40А Армстронг (Аналог ЛВО и ЛПО 4x18Вт)		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 40Вт ❖ Световой поток – 4560 Лм ❖ универсальный корпус 595×595×40 мм ❖ коэффициент пульсации < 1% ❖ рассеиватель – Призма 	1 550	1 400
Светодиодный Светильник СВО-МС-40АР с функцией аварийного освещения (Аналог ЛВО и ЛПО 4x18Вт)		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 40Вт ❖ Световой поток – 4560 Лм ❖ универсальный корпус 595×595×40 мм ❖ коэффициент пульсации < 1% ❖ рассеиватель – Призма 	4 000	3 850
Светодиодный Светильник СПО-МС-35 (Аналог ЛПО 2x36Вт)		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 35Вт ❖ Световой поток - 4044 Лм ❖ универсальный корпус 1200×180×40мм ❖ коэффициент пульсации < 1% ❖ рассеиватель – Призма 	1 500	1 350
Светодиодный Светильник СПО-МС-35 IP65 (Аналог ЛСП 2x36Вт)		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 35Вт ❖ Световой поток - 4044 Лм ❖ корпус 1270×152×100 мм ❖ коэффициент пульсации < 1% ❖ рассеиватель прозрачный ❖ Степень защиты IP65 	1 550	1 450

порошковая покраска по таблице RAL!!!
изготовления в кратчайшие сроки с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ Тех. Условиями!!!
Мощный световой поток!

С Уважением, Руководитель отдела продаж Александр Пигалков
Сот 8-962-156-2014
Тел (4932) 33-91-91 доб.130 e-mail pas@msg37.ru


Промышленное и ЖКХ освещение




Наименование	Изображение	Технические характеристики	Розничная цена (руб.)	Цена от 300шт (руб.)
<u>Светодиодный светильник</u> <u>СВП-МС-CL-75</u>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 75Вт ❖ световой поток – 8250 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ Д.Ш.В. 330*220*60 ❖ температура свечения 6000К ❖ Степень защиты IP65 	9 500	8 500
<u>Светодиодный Светильник</u> <u>СВП-МС- АРО-150</u>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 150Вт ❖ световой поток – 16500 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ Д.Ш.В. 310*310*280 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP65 	13 600	12 220
<u>Светодиодный Светильник</u> <u>СВП-МС-PRIM-54</u>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 54Вт ❖ световой поток – 5 940 Лм ❖ накладной/подвесной, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый ❖ Рассеиватель - прозрачный ❖ Д.Ш.В. 970*95*80 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP65 	3 160	2 490
<u>Светодиодный Светильник</u> <u>СВП-МС-ID135-40</u>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 40Вт ❖ световой поток – 4 400 Лм ❖ корпус - АБС-сополимер, стандартный цвет светло-серый. ❖ Рассеиватель – прозрачный ❖ Д.Ш.В. 1280*135*100 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP65 	2 400	1 900
<u>Светодиодный Светильник</u> <u>СВП-PROM-100W</u>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 100Вт ❖ световой поток – 12 000 Лм ❖ корпус – Алюминий, стандартный цвет светло-серый. ❖ Рассеиватель – прозрачный ❖ Д.Ш.В. 810*85*80 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP65 	13 500	12 100

С Уважением, Руководитель отдела продаж Александр Пугалков

Сот 8-962-156-2014

Тел (4932) 33-91-91 доб.130 e-mail pas@msg37.ru

<i>Уличное освещение</i>				
Наименование	Изображение	Технические характеристики	Розничная цена (руб.)	Цена от 300 шт (руб.)
<u>Светодиодный светильник</u> СВУ-МС-СLI-75		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 75Вт ❖ световой поток – 8250 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ Д.Ш.В. 330*220*60 ❖ температура свечения 6000К ❖ Степень защиты IP67 	9 500	8 500
<u>Светодиодный Светильник</u> СВУ-МС-ЛУСН-20		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 20Вт ❖ световой поток – 2 200 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ Д.Ш.В. 1200*30*26 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP67 	2 800	2 550
<u>Светодиодный Светильник</u> СВУ-МС-АRT-18		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 18Вт ❖ световой поток – 1 980 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ Д.Ш.В. 970*54*70 ❖ температура свечения 3000К ❖ Степень защиты IP67 	5 900	5 300
<u>Светодиодный Светильник</u> СВУ-МС-LINE-18		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 18Вт ❖ световой поток – 1 980 Лм ❖ накладной/подвесной, ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый ❖ Рассеиватель - прозрачный ❖ Д.Ш.В. 970*84*75 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP67 	5 800	5 220
<u>Светодиодный Светильник</u> СВУ-STREET-50w		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность -50 Вт ❖ световой поток – 5 500 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый ❖ Рассеиватель - прозрачный ❖ Д.Ш.В. 500*140*110 мм ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP67 	3 500	2 800

<i>Административное освещение</i>				
Наименование	Изображение	Технические характеристики	Розничная цена (руб.)	Цена от 300 шт (руб.)
<u>Светодиодный светильник</u> СВА-МС-LUM-60		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 60Вт ❖ световой поток – 6600 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ подвесной ❖ Д.Ш.В. 1560*100*150 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP40 	13 230	12 500
<u>Светодиодный Светильник</u> СВА-МС-LIN-30		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 30Вт ❖ световой поток – 3 300 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ Д.Ш.В. 1560*60*60 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP40 	6 300	5 650
<u>Светодиодный Светильник</u> СВА-МС-GD40		<ul style="list-style-type: none"> ❖ потребляемая мощность - 40Вт ❖ световой поток – 4 400 Лм ❖ корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серый комбинированный. ❖ Встраиваемый ❖ Непрерывные линия ❖ Д.Ш.В. 1025*104*91 ❖ температура свечения 5000К ❖ Степень защиты IP40 	8 200	7 500

Возможность исполнения светильников с различными техническими характеристиками

*порошковая покраска по таблице RAL!!!
изготовления в кратчайшие сроки с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ Тех. Условиями!!!
Мощный световой поток!*

С Уважением, Руководитель отдела продаж Александр Пигалков
Сот 8-962-156-2014
Тел (4932) 33-91-91 доб.130 e-mail pas@msg37.ru